



DIRECTJET 2-17



Calibrated for



Direct Jet 2-17 karakteristike

- Optimizirana rezolucija do 5760 dpi
- 8 kanalna print glava (Y, M, C, K, LM, LC, CI, C)
- 180 tintnih brizgaljki po kanalu
- Kompletan RIP, RIP & Cut, ICC print profil
- Velika tintnih kapljica 1.5 picoliter
- Maksimalna veličina ispisa 330mm x 432mm
- Prihvat supstrata do 50mm visine
- Kontrola kretanja Y-osi uz pomoć vijčanane vodilice
- Konstrukcija okvira od robustnog ekstrudiranog aluminijskog «C»profila.
- Ispis direktno iz softverskih aplikacija kao što su CorelDRAW®, Adobe Illustrator® i Photoshop®
- Nije potrebna posebna priprema ili finiš na većini materijala



www.klio.hr



Direct Jet 2-17 Tehni ke karakteristike

Tehnologija ispisa	On-demand inkjet, 180 brizgaljki po kanalu (Micro Piezo)
Rezolucija	Probni na in ¹ 360 x 720, 720 x 720, 720 x 1440, Proizvodni na in ² 1440 x 1440, 2880 x 1440, 5760 x 1440 (optimizirani dpi)
Min.veli ina kapljice tinte	1.5 picolitera
Boje tinte	Y, M, C, K, LM, LC, CI, CI (LM=Light Magenta, LC=Light Cyan, CI=Clear)
Opskrba tintom	individualni 14ml punjivi ketridži s «smart» tehnologijom Dostupni s MultiSolve IR4 ili MultiSolve IR9 ³ bulk tintnim setovima.
Brzina ispisa ⁴	2.25 minute za ispis slike 203x254mm pri rezoluciji 1440x1440dpi 4 minute za ispis slike 330x356mm pri rezoluciji 1440 x 1440 dpi 5.25 minute za ispis slike 330x432mm pri rezoluciji 1440 x 1440 dpi
Smjer ispisa	Jednosmjernan i dvosmjernan
Maks. veli ina ispisa	330mm x 432mm
Maks. dimenzija supstrata	337mm x 483mm
Maks. težina supstrata	4.5 kg, mogu e i ve e težine pri specijalnom zahtjevu.
Z-os (Kontrola visine/dubine)	50mm ru na kontrola uz pomo LED senzora
Medij ispisa	Ispis na razne vrste supstrata ⁵ uklju uju i: plastiku, metal, drvo, kamen, staklo, InkMark, itd. koriste i Multislove IR4 tinte. Ispis na InkMark materijal jedino sa IR9 tintama.
Kontrolna plo a	3 kontrolna gumba
Su elje	Brzi USB 2.0 priklju ak
OS Ra unala	XP, Vista and Windows 7 (32 & 64 bit)
Min.konfiguracija ra unala	CPU >2GHz, >2GB RAM, 40 GB hard disk i 2 USB2.0 ulaza
El. napajanje	90-120 VAC, 50-60 Hz., 2.5 A ili 200-240 VAC, 50-60 Hz., 2 A
Radna temperatura ambijenta	16°C do 29°C
Vlaga	20% - 80% bez kondenzacije.
Dimenzije	Dubina 660x Visina 508mm x Širina 914mm
Težina	50 kg
Certifikati	FCC, CE i BV
Garancija	ograni ena, 1 godina
Opcionalna oprema	Color Byte Rip softver i oprema.
Tinta i mediji	Dostupno kod ovlaštenih Direct Color Systems Distributera.

1 Ovisno o supstratu. 2 Ovisno o podlozi. 3 IR9 Tinte se preporu aju koristiti samo s InkMark linijom proizvoda. 4 Vrijeme ispisa može varirati, ovisno o konfiguraciji ra unala.

5 Sve podloge treba prethodno testirati na prijamljivost slike prije kona nog prihva anja. 6 Kod zahtjeva za ve om izdržljivoš u, mogu se koristiti neka sredstva za pripremu površine, kao i za zaštitu ispisa. Ovaj list služi samo u informativne svrhe. Direct Color Systems ne daje nikakva jamstva, izražena ili implicirana u ovom sažetku. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne najave. Ovo nije ponuda za prodaju.

Ovlašteni distributer za RH:



Varaždinska cesta 81
10360 Popovec - Sesvete
T: 01 / 2009 041
klio@klio.hr
www.klio.hr

Made in the USA. Distributed Globally.

