



Kalibrirano za



Flex33

- Optimizirana rezolucija do 5760 dpi
- 8 kanalna print glava (Y, M, C, K, LM, LC, LK, O)
- Podesivi grijajući materijala
- Multisolve™ eko-solventne, UV 8-bojne tinte
- Kompletna softverska rješenja (RIP, RIP & Cut, ICC print profile)
- Maksimalni kontinuirani ispis veličine 32cm x 3m
- Ispis direktno na standardne nepremazane medije
- Maksimalna veličina role do \varnothing 127 mm promjera i širine 330mm

Print & Cut



Ispis na termo preslika e



www.klio.hr



Flex33 Tehni ke karakteristike

Tehnologija ispisa	On-demand inkjet, 180 brizgaljki po kanalu (Micro Piezo)
Rezolucija	Probni na in ¹ 360 x 720, 720 x 720, 720 x 1440, Proizvodni na in ² 1440 x 1440, 2880 x 1440, 5760 x 1440 (optimizirani dpi)
Min.veli ina kapljice tinte	1.5 picolitera
Boje tinte	Y, M, C, K, LM, LC, LK, O (LM=Light Magenta, LC=Light Cyan, LK=Light Black, O=Orange)
Opskrba tintom	14ml ketridži sa Multisolve IR8 pigmentnom eko-solventnom, UV-stabilnom tintom i/ili 150ml bo ice sa refill ketridžima.
Vanjska izdržljivost³	Do 2 godine bez laminacije, do 5 godina sa laminacijom.
Brzina ispisa⁴	6,5 minuta za ispis slike veli ine 305x305mm pri 1440x2880 dpi
Smjer ispisa	Jednosmjernan i dvosmjernan
Maks. veli ina ispisa	317mm x 3048mm
Maks. dimenzija role	127mm promjera na 76mm kalemu, 330mm širine, do 2,7 kg težine.
Medij ispisa	Ispis na razne vrste medija ⁵ uklju uju i: samoljepiva vinil folija, foto papir, backlit film, samoljepivi termo preslika i, baneri itd. pri korištenju DCS Multisolve IR8 tinti.
Maks. debljina medija	0,4mm ⁶
Kontrolna plo a	3-kontrolna gumba
Kontrolna plo a grijaa	3-kontrolna gumba, integrirani multi-funkcionalni grijaa i sistem
Su elje	Hi-speed USB 2.0
OS Ra unala	XP, Vista and Windows 7 (32 & 64 bit)
Min.konfiguracija ra unala	CPU >2GHz, >2GB RAM, 40 GB hard disk i 2 USB2.0 ulaza
El. napajanje	90-120 VAC, 50-60 Hz., 2.5 A ili 200-240 VAC, 50-60 Hz., 2 A
Radna temperatura ambijenta	16°C do 29°C
Vlaga	20% - 80% bez kondenzacije.
Dimenzije	Dubina 533mm x Visina 330mm x Širina 686mm
Težina	23 kg
Certifikati	FCC, CE i BV
Garancija	ograni ena, 1 godina
Opcionalna oprema	Color Byte FlexRip, FlexCut i FlexPro softver
Tinta i mediji	Dostupno kod ovlaštenih Direct Color Systems Distributera.

1 Ovisno o supstratu. 2 Ovisno o podlozi. 3 Pogledajte Multisolve IR8 ograni eno jamstvo za sve pojedinosti koje se odnose na trajnost na otvorenom. 4 Vrijeme ispisa može varirati, ovisno o konfiguraciji ra unala. 5 Sve podloge treba prethodno testirati na prijamljivost slike prije kona nog prihva anja. 6 Deblje podloge mogu prolaziti kroz pisa , ali e morati biti testirane od strane krajnjeg korisnika. To ne biste trebali raditi bez konzultacija s lokalnom tehni kom podrškom. Ovaj list služi samo u informativne svrhe. Direct Color Systems ne daje nikakva jamstva, izražena ili implicirana u ovom sažetku. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne najave. Ovo nije ponuda za prodaju.

Ovlašteni distributer za RH:



Varaždinska cesta 81
10360 Popovec - Sesvete
T: 01 / 2009 041
klio@klio.hr
www.klio.hr

Made in the USA. Distributed Globally.

